

Spécialistes dans le traitement d'endoscopes depuis plus de 35 ans!



Wassenburg Boiler (Chauffe-eau)

Offrant une solution sûre pour fournir une eau chaude constante aux laveurs-désinfecteurs WASSENBURG®.

WASSENBURG
medical

SÉCURITÉ OPTIMALE

Tous les Wassenburg Boilers (chauffe-eau) sont fabriqués en acier inoxydable de la plus haute qualité et conçus pour fournir une eau chaude constante pour des performances optimales avec nos laveurs-désinfecteurs WASENBURG®, dans le cas où l'eau chaude ne peut pas être fournie par l'hôpital ou la clinique.

Le Wassenburg Boiler (chauffe-eau) est conforme aux dernières réglementations et normes (Appareils sous pression et Directive Basse Tension):

- BT 2014/35/UE (chauffe-eau 50 L), BT 2014/35/CE (chauffe-eau 150 L)
- EMC 2014/35/UE (chauffe-eau 50 L, EMC 2014/35/CE (chauffe-eau 150 L)
- DESP art. 4.3. 2014/68/CE

DESIGN COMPACT

La taille compacte de notre chauffe-eau de 50 litres répond aux besoins des petits hôpitaux et des cliniques privées pour un encombrement minimum. Une solution pour les zones où sont installés un ou deux laveurs-désinfecteurs d'endoscopes WASENBURG®. Notre chauffe-eau compact a la capacité de remplir deux cuves des laveurs-désinfecteurs WASENBURG® avec de l'eau chaude.

Le chauffe-eau Wassenburg est livrable en configuration murale, posée au sol ou roulante. Le chauffe-eau peut facilement être suspendu grâce au support inclus. Les chauffe-eau fixes et roulants sont équipées d'un habillage Wassenburg qui s'intègre avec les laveurs-désinfecteurs WASENBURG®.



Exemple de configuration avec les laveurs-désinfecteurs WASENBURG®.
D'autres configurations peuvent être réalisées.

Wassenburg Boiler mural (chauffe-eau 50 L)		Wassenburg Boiler fixe et roulant (chauffe-eau 50 L)
Dimensions:	475 (p) x 470 (l) x 679 mm (h)	755,5 (p) x 600 (l) x 1029,5 mm (h)
Poids (vide):	27,5 kg	88,9 kg
Poids (rempli):	80,9 kg	142,3 kg
Contenu litre:	53,4 l	53,4 l
Puissance:	3750 W	3750 W
Tension:	3 x 400 VAC	3 x 400 VAC
Fusible:	3 x 10 A	3 x 10 A
Bar:	7 Bar*	7 Bar*
Température fixe:	85°C	85°C
Compatibilité	Compatible RO	Compatible RO
Capacité:	Capacité de remplissage de 2 cuves de laveurs-désinfecteurs WASENBURG® avec EndoHigh® PAA & Détergent ou EndoHigh® GTA & Détergent.	

* Veuillez vérifier les spécifications d'installation complètes pour les performances avec nos laveurs-désinfecteurs WASENBURG®.

CAPACITÉ SUPERIEURE

Le chauffe-eau Wassenburg de 150 litres convient aux hôpitaux avec une grande activité de nettoyage et de désinfection. Le chauffe-eau peut remplir jusqu'à quatre cuves de laveurs-désinfecteurs WASENBURG® avec de l'eau chaude. Le chauffe-eau Wassenburg grande capacité est disponible en version murale et posée au sol. Un châssis vertical peut être commandé séparément lorsque un soutien supplémentaire est nécessaire. Le cadre est en acier inoxydable et offre un accès facile pour l'installation et la maintenance.



Exemple de configuration avec les laveurs-désinfecteurs WASENBURG®.
D'autres configurations peuvent être réalisées.

	Wassenburg Boiler mural (chauffe-eau 150 L)	Wassenburg debout incl. cadre (chauffe-eau 150 L)
Dimensions:	555 (p) x 555 (l) x 1297 mm (h)	760 (p) x 600 (l) x 1747 mm (h)
Poids (vide):	42,5 kg	74,4 kg
Poids (rempli):	192,5 kg	224,4 kg
Contenu litre:	150 l	150 l
Puissance:	6000 W	6000 W
Tension:	3 x 400 VAC	3 x 400 VAC
Fusible:	3 x 16 A	3 x 16 A
Bar:	7 Bar*	7 Bar*
Température fixe:	85°C	85°C
Compatibilité:	Compatible RO	Compatible RO
Capacité:	Capacité de remplissage de 4 bacs de laveurs-désinfecteurs WASENBURG® avec EndoHigh® PAA & Détergent ou 3 bacs avec EndoHigh® GTA & Détergent.	

* Veuillez vérifier les spécifications d'installation complètes pour les performances avec nos laveurs-désinfecteurs WASENBURG®.



Wassenburg Belgium bvba
Boomsesteenweg 77a
2630 Aartselaar
BELGIQUE

T: + 33 (0) 49 406 1808
info@wassenburgmedical.be
www.wassenburgmedical.be